

3A TBEPLK510

Головний інженер
АТ "ОТК"

1. ВАРС/ЕНН ТЕВДОНДР ЗАЛ/А РИЧНОТО РЕГУЛИВАНА БИЛНОСКУ ТЕВЛОНТ (запук 55-70° С)
2. ТЕВ/ОБОИ МЕРЕН НА ВБОУ ДО СЛУМБЕЛЪ ОТОМБАЧИБ (запук 85-60° С)

Годовний інженер
АТ "ІКЕ"
"ОВІЧЕННЯ"
КОМП'ЮТЕРНО
2005 р.

Приклад 1. Температурні вимоги до фактичної температури теплоносія в опалювальній мережі при температурі $t_0 = +18^\circ\text{C}$ (графік діє як у таблиці розрахунку). Вирішати задачу, якщо відомо, що температура теплоносія в мережі становить $t_0 = +18^\circ\text{C}$ (графік діє як у таблиці розрахунку). Вирішати задачу, якщо відомо, що температура теплоносія в мережі становить $t_0 = +18^\circ\text{C}$ (графік діє як у таблиці розрахунку).

2. Графік температури теплоносія в мережі при температурі $t_0 = +18^\circ\text{C}$ (графік діє як у таблиці розрахунку). Вирішати задачу, якщо відомо, що температура теплоносія в мережі становить $t_0 = +18^\circ\text{C}$ (графік діє як у таблиці розрахунку).

3. Графік температури теплоносія в мережі при температурі $t_0 = +18^\circ\text{C}$ (графік діє як у таблиці розрахунку). Вирішати задачу, якщо відомо, що температура теплоносія в мережі становить $t_0 = +18^\circ\text{C}$ (графік діє як у таблиці розрахунку).

Температура теплоносія

Температура зовнішнього повітря

13. $^\circ\text{C}$

Водонепроницаемый